

UTC-515

15.6"多功能触控一体机

UTC-515A, 内置AMD® G系列 T40E

UTC-515B, 内置英特尔凌动双核D2550

UTC-515C, 内置英特尔酷睿™ i3,i7



功能特点

- 低功耗、无风扇设计
- 内置AMD®G系列T40E (UTC-515A)
- 内置英特尔凌动双核D2550 (UTC-515B)
- 内置英特尔酷睿™ i3, i7 (UTC-515 C)
- 16:9 15.6"显示屏, 提供自然观看体验
- 金属铝框, 沟槽设计方便安装专属配件
- 前面板符合IP65防护标准
- 横屏与竖屏可选, 支持各类应用方案
- VESA 100 mm标准安装孔, 满足多种安装需求
- 丰富的可外接外围设备, 轻松扩展多种功能与应用



产品介绍

UTC-515是一款多功能触控一体机, 16:9宽屏显示, 配有触控LCD面板, 易于集成核心外围设备和显示系统, 适合作为多元化自助服务终端及各类互动多媒体终端, 可满足不同应用领域的需求。通过设计优异的交互式界面发布信息, 充分确保了信息传递的有效性。UTC系列触控一体机是提高用户满意度、提升品牌价值、助力实现业务利润最大化的最佳产品之选。


产品规格

处理器系统	CPU	AMD® G系列T40E双核, 1.0 GHz (UTC-515A)	英特尔凌动双核D2550 1.8GHz (UTC-515B)	英特尔i3 3217UE, 1.6GHz 英特尔i7 3517UE, 1.7GHz (可选*) (UTC-515C)
	芯片组	T40E + A50M	英特尔凌动D2550 + 英特尔NM10	英特尔QM77
	二级缓存	512 KB	1 MB	1 MB (三级缓存: 3 MB)
	内存	1个SO-DIMM DDR3 (1066 MHz) 最大支持4 GB存储	1个SO-DIMM DDR3 (1066 MHz) 最大支持4 GB存储	1个SO-DIMM DDR3/ DDR3L (1333/1600 MHz), 最大支持8 GB存储
	固态硬盘	支持1个CFast	支持1个CFast	
	硬盘	1个2.5 内置SATA硬盘插槽		
	网络 (局域网)	2个千兆以太网端口 (支持局域网唤醒)		
	I/O 接口	3个RS-232 COM端口 (RS-422/485) * 4个USB2.0端口 2个千兆以太网端口 (RJ-45) 1个VGA & HDMI 1个音频线路输出, 1个麦克风接口	3个RS-232 COM端口 (RS-422/485) * 4个USB2.0端口 2个千兆以太网端口 (RJ-45) 1个VGA & HDMI 1个音频线路输出, 1个麦克风接口	2个RS-232 COM端口 (RS-422/485) * 2个USB 2.0端口, 2个USB 3.0端口 2个千兆以太网端口 (RJ-45) 1个VGA & HDMI 1个音频线路输出, 1个麦克风接口
	立体声扬声器	1W, 2个		
	总线扩展	全尺寸MiniPCIe/msATA		
安装	VESA 100 x 100 mm			
尺寸 (宽 x 高 x 厚)	389.81 x 240.12 x 45.20 (mm)			
重量	4.85 kg (10.67磅)			
操作系统支持	Windows XP/XPE/嵌入式Windows 7 嵌入式Windows 8	嵌入式32位Windows 7	Windows XP/XPE/嵌入式Windows 7 嵌入式Windows 8	
环境规格	工作温度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)		
	相对湿度	10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)		
	振动	0.5G		
	冲击	5G峰值加速度 (间隔11毫秒)		
	电磁兼容性 (EMC) / 安全性认证	CE、FCC、UL、CCC CB、BSMI		
前面板保护	符合IP65/NEMA4			
电源	额定输入	12 V/5 A (60 W ITE适配器)		12 V/5 A (60 W ITE适配器)
	功耗	标准: 32W 最大: 40W		标准: 40W 最大: 50W
LCD显示器	尺寸/类型	15.6" TFT LCD, 带LED背光		
	最大分辨率	1366 x 768		
	最大色彩数	16.7M		
	像素间距 (um)	252 x 252		
	亮度 (cd/m²)	400		
视角	170°/160°			
触摸屏选项 (PE/RE/GE)	类型	投射电容式五线模拟/玻璃面板		
	透光率	90% ± 2% / 80% ± 5% / 90%		
控制器	USB接口/USB接口/-			

UTC-515A UTC-515B UTC-515C

尺寸

单位: mm (英寸)




订购信息

料号	说明
UTC-515A-RE	15.6", 基于AMD T40E的无风扇UTC, 配置电阻式触摸屏, 4 GB RAM
UTC-515A-PE	15.6", 基于AMD T40E的无风扇UTC, 配置投射电容式触摸屏, 4 GB RAM
UTC-515A-GE	15.6", 基于AMD T40E的无风扇UTC, 配置玻璃面板, 4 GB RAM
UTC-515B-RE	15.6", 基于凌动D2550的无风扇UTC, 配置电阻式触摸屏4 GB RAM
UTC-515B-PE	15.6", 基于凌动D2550的无风扇UTC, 配置投射电容式触摸屏, 4 GB RAM
UTC-515B-GE	15.6", 基于凌动D2550的无风扇UTC, 配置玻璃式触摸屏4 GB RAM
UTC-515C-RE	15.6", 基于英特尔酷睿i3的无风扇UTC, 配置电阻式触摸屏4 GB RAM
UTC-515C-PE	15.6", 基于英特尔酷睿i3的无风扇UTC, 配置投射电容式触摸屏4 GB RAM
UTC-515C-GE	15.6", 基于英特尔酷睿i3的无风扇UTC, 配置玻璃式触摸屏, 4 GB RAM
1702002605	电源线, 2P, 法国, 10A/16A 220V, 1.83M, 90D
1702002600	电源线, 3P, UL/CSA (美国), 125V 10A, 1.83M, 180D
1700000596	电源线, (中国) CCC, 10A 250V, 3P, 1830mm
1700018704	电源线, 英国BSI, 2P, 10A 250V, 180cm, 18AWG

侧槽设计, 可灵活外接外围设备



全集成 I/O接口



- | | |
|----------------------------|---|
| A. 电源开关 | H. 4个USB 2.0端口 |
| B. 天线端口 | (2个USB 2.0端口, 2个USB 3.0端口, 适用于UTC-515C) |
| C. 线路输出 | I. HDMI |
| D. 麦克风接口 | J. VGA |
| E. COM端口3 (仅适用于UTC-515A/B) | K. 2个LAN端口 |
| F. COM端口2 | L. CFast接口 (仅适用于UTC-515A/B) |
| G. COM端口1 | M. 直流输入口 |

UTC-500系列外围设备

料号	说明
UTC-P01-A1E	5M摄像机模块, 适用于UTC-5XX (USB连接)
UTC-P02-A0E	磁卡读卡器, 适用于UTC-5XX (USB连接)
UTC-P03-A0E	射频识别阅读器, 适用于UTC-5XX (USB连接)
UTC-P06-A0E	智能卡读卡器, 适用于UTC-5XX (USB连接)
UTC-P07-A1E	一维/二维条形码阅读器, 适用于UTC-5XX (USB连接)
UTC-P21-A0E	四合一模块, 条形码阅读器 + 射频识别阅读器 + 读卡器 + 磁条阅读器

安装配件

料号	说明
UTK-500F-A0E	落地支架, 带SNBC BTP-U81热敏打印机 (仅适用于中国地区)
UTK-500S-A0E	落地支架, 无热敏打印机
UTK-500G-A0E	落地支架, 带热敏打印机托架
UTC-520-STAND1E	台式支架, 适用于UTC-515/520
UTC-H01-STANDE	工字形落地支架
UTC-T01-STANDE	三角形落地支架
UTC-WALL-MOUNT1E	壁挂安装工具包, 适用于UTC-515/520
UTC-WALL-MOUNT3E	壁挂安装工具包, 适用于UTC-515/520