ADVANTECH

W-POS 系列 WP-7530-PD50/WP-7530-ER50 WP-7530-PD60/WP-7530-ER60

15"无边框壁挂式POS（Intel® D525 & Ivy Bridge处理器）





功能特点

- 15" TFT LCD (LED背光)（带无边框P-CAP或5线电阻触摸屏）
- 无风扇运行（带英特尔处理器）
- 集成立体声2W+2W系统扬声器
- 3个安装选项可用
- 独特的支架底座（包括颜色和标志）根据背部盖板而定制（选项）
- 提供一个无缝的光滑表面，用于防水、防尘、防油污及食物堆积
- 支持12V和24V通电USB端口
- 支持12V/24V通电USB端口
- 设备选项：MSR、信息纽扣、指纹识别、IC可读卡器、RFID和WiFi
- 支持WiFi (802.11b/g/n)和RFID(13.56MHz)（根据ISO 15693、ISO 14443 A/B）
- 符合RoHS

系统

	WP-7530-PD50 WP-7530-ER50	WP-7530-PD60 WP-7530-ER60
CPU	英特尔 Atom™ 处理器 D525 1.8 GHz	英特尔 IVY Bridge 处理器 Celeron / i3 / i5 / i7
高速缓存	1MB 2级高速缓存	智能高速缓存 （基于CPU）
系统芯片组	英特尔 D525（包括ICH8M）	英特尔 QM77 (IVY Bridge)
系统内存	默认1GB，最大可达4GB	最大可达8GB

存储

HDD驱动器	1 x 2.5" SATA HDD/SSD支架

主显示屏

分辨率	15" TFT LCD (LED背光) / 1024 x 768
亮度	250 cd/ m^2
触摸屏	无边框5线电阻式触摸屏 无边框5线P-CAP触摸屏

I/O

	WP-7530-PD50 WP-7530-ER50	WP-7530-PD60 WP-7530-ER60
串行端口	COM 1 & COM 2 (RS232，包括RJ45), COM 5 (RS232/RS422/RS485，包括RJ45)	COM 1 & COM 2 (RS232，包括RJ45), COM 5 (RS232/RS422/RS485，包括RJ45)
USB端口	USB 2.0 x 6	USB 2.0 x 4, USB 3.0 x2
视频输出	VGA端口	HDMI & VGA端口
音频	线路输出 x 1, 扬声器2W x 2	
以太网	RJ-45 吉比特以太网 (10/100/1000) x 1	
并行端口	双向平行 (D-Sub25) x 1	
收银柜	RJ-11, 12V (默认) / 24V (可选)	
电源按钮	电源开关（LED内侧）	

模块选项

第2显示屏	• 15"/ 10.1" TFT LCD (触屏/非触屏) • VFD显示屏(2 x 20, 5或 9 mm点阵字符)	
MSR	• MSR • 信息纽扣 • 指纹识别	• IC卡读卡器 • RFID (13.56MHz) • WiFi (802.11b/g/n)
MSR (二合一)	• MSR + 信息纽扣 • MSR + 指纹识别 • MSR + IC卡读卡器	• MSR + RFID (13.56MHz) • MSR + WiFi (802.11b/g/n)
标志盖板	背部标志&支架标志	

安装选项

支架底座	台面底座，可调视角（默认）
壁挂安装	VESA安装架
杆上安装	摆臂式安装架，可调角度VESA

机械& 环保

		WP-7530-PD50 WP-7530-ER50	WP-7530-PD60 WP-7530-ER60
外壳材料		铝合金压铸件（后部）和塑料外壳（前部）	
外壳颜色		黑色	
电源		12V / 60W 电源适配器	19V /90W 电源适配器
外形尺寸&重量	支架底座类型	公制：211 (深) x 365 (宽) x 326 (高)mm / 6 Kg	
	壁挂安装类型	公制：59 (深) x 365 (宽) x 279 (高)mm / 4.5 Kg	
IP认证		IP65密封式前面板（带触屏）	
EMI /安全		CE, FCC, RoHS	

软件

操作系统支持	POS Ready 2009、Windows XP、POS Ready 7、Window 7 Pro操作系统


•注：所有特性和规格如有变更，恕不另行通知；所有信息如有错误，均以变更后为准。

最后更新日期：2015年9月24日

W-POS 系列 WP-7530-PD50/WP-7530-ER50 WP-7530-PD60/WP-7530-ER60

尺寸

单位：毫米




订购信息


料号	说明
ADP-WP-7530-ER5AX	WP-7530, Resistive T/S, D525, 2G RAM, Black, OEM Logo
ADP-WP-7530-ER6AY	WP-7530, Resistive T/S, Core i5-3610ME, 4G RAM, Black, OEM Logo
ADP-WP-7530-PD5AX	WP-7530, PCAP, D525, 2G RAM, Black, OEM Logo
ADP-WP-7530-PD6AY	WP-7530, PCAP, Core i5-3610ME, 4G RAM, Black, OEM Logo
ADP-MR-2001-07000	MSR PS2 WP7 Black
ADP-MR-2020-07000	RFID USB WP7 Black
ADP-MR-2051-07000	MSR+ Finger Printer PS2 WP7 Black
ADP-MR-2061-07000	MSR+ iButton PS2 WP7 Black
ADP-MR-2071-07000	MSR+ RFID PS2 WP7 Black
ADP-MR-2081-07000	MSR+ IC Card Reader PS2 WP7 Black
ADP-VD-1020-500A0	Rear VFD WP2029C WP7 Black
ADP-VD-1120-500A0	Rear VFD WP2025C WP7 Black
ADP-2D-011A-00000	10.1 Rear mount VGA WP7 GX Black
ADP-2D-012A-53000	10.1 Pole VGA WP7 PLP 22CM Glass w/o LOGO Black
ADP-2D-062A-12000	15Plastic BF1 Pole VGA WP7 ALP 15CM GX BK

全集成 I/O接口

WP-7530-XX50



WP-7530-XX60



A. 电源按钮
B. DC 12V 输入
C. USB 2.0
D. COM (RI, 5V, 12V 可选)
E. RJ11 (仅12V)
F. LAN
G. 线路输出
H. VGA
I. 12V 输出
J. LPT
K. DC 19V 输入
L. HDMI
M. USB 3.0